

Kochendwasserautomat KA 15..40



Elektrischer Kochendwasserautomat zur Bereitstellung von kochendem Wasser in großen Mengen. Je nach gewähltem Typ stehen ständig 100 bis 240 Tassen sprudelnd heißes Wasser zur Zubereitung von frischem Tee, Kaffee oder anderen Heißgetränken zur Verfügung. Über das Zapfventil wird kochendes Wasser bequem und bedarfsgerecht entnommen. Bei der Wasserentnahme füllt sich der Inhalt automatisch wieder auf. Das patentierte Zweikammer-System nutzt die intern verbleibende Dampfentwicklung aus und sorgt für geringe Betriebskosten.



Beschreibung

- Kochendwasserautomat zur ständigen Bereitstellung von kochendem Wasser in großen Mengen
- Zweikammersystem mit Edelstahlbehältern verhindert Vermischung von kaltem und heißem Wasser
- Zapfventil zur bequemen Befüllung einer Kanne oder einzelner Tassen
- Kein Dampfaustritt, Dampf wird intern zur Erwärmung des nachfließenden Wassers eingesetzt
- Hochwertige Wärmedämmung
- Zwei Serviceöffnungen zur problemlosen Entkalkung
- Doppelte Sicherheits-Thermoabschaltung
- Weiß lackiertes Stahlgehäuse

Einsatzbereiche

zur Heißgetränkzubereitung in Büro, Kantine, Gaststätte, Hotel, Krankenhaus, Cateringfirmen etc.



| Typ | KA 15 | KA 25 | KA 40 |
|-----------------------------------|--------------|---------|----------|
| Artikelnummer | 44015 | 44025 | 44040 |
| Inhalt (Liter/Tassen) | 15 / 100 | 25/150 | 40/240 |
| Leistung bei 1/N/PE 230 V~ | 2,4kW | 3,6kW | 2× 3,0kW |
| Temperatur | 99 - 100 °C | | |
| Kapazität (Tassen/h) | 140 | 210 | 360 |
| Wiederaufheizzeit Tassen / Minute | 2,5 | 3 | 6 |
| Bereitschaftsstromverbrauch / Tag | 2,8kWh | 3,1 kWh | 3,3kWh |
| Abmessungen | Höhe in mm | 600 | 780 |
| | Breite in mm | 390 | 390 |
| | Tiefe in mm | 299 | 299 |
| Wasseranschluss in Zoll | G½" | G½" | G½" |
| Gewicht mit Wasserfüllung | 34,5 kg | 47 kg | 71 kg |
| Schutzart | IP20 | IP20 | IP20 |

Optionales Zubehör

Anschluss-Set für 1 oder 2 zusätzliche seitliche Zapfhähne für KA 15 / KA 25 (Art.-Nr. 84426)

Anschluss-Set für 1 oder 2 zusätzliche seitliche Zapfhähne für KA 40 (Art.-Nr. 84427)

Zusätzlicher Zapfhahn für KA 15..40 (Art.-Nr. 84425)

Ausschreibungstexthilfe

... Stück Elektrischer Kochendwasserautomat für Zubereitung von Heißgetränken, Zweikammersystem mit Edelstahlbehältern, ... Liter Inhalt, ... kW Leistung, Zapfventil, Typ KA..., zur Wandmontage liefern und montieren.

CLAGE GmbH, Postfach 16 80, 21306 Lüneburg
Telefon 041 31 · 89 01-32, Telefax 041 31 · 83 200
E-Mail info@clage.de, Internet www.clage.de