

Technische Daten



Klein-Durchlauferhitzer MH 3–7 kW (drucklos)
Klein-Durchlauferhitzer MDH 3–7 kW (druckfest)

Gerätebezeichnung	MH 3	MH 4	MH 6	MH 7	MDH 3	MDH 4	MDH 6	MDH 7	
Komplettanlagen mit Einhebelmischer mit Zweigriffarmatur mit Übertisch-Spezialarmatur	M3/ENM								
	M3/SNM	M4/SNM							
	M3/SMB	M4/SMB		M7/SMB					
Artikel-Nummer des Gerätes ohne Armatur	14003	14004	14006	14007	12003	12004	12006	12007	
Versorgung einer Zapfstelle:	drucklos •	drucklos •	drucklos •	drucklos •	druckfest •	druckfest •	druckfest •	druckfest •	
Anwendung	Waschbecken •	Waschbecken •	Waschbecken •	Waschbecken •	Waschbecken •	Waschbecken •	Waschbecken •	Waschbecken •	
	Küchenspüle •	Küchenspüle •	Küchenspüle •	Küchenspüle •	Küchenspüle •	Küchenspüle •	Küchenspüle •	Küchenspüle •	
Bauform	Untertischgerät •	Untertischgerät •	Untertischgerät •	Untertischgerät •	Übertischgerät •	Übertischgerät •	Übertischgerät •	Übertischgerät •	
	Übertischgerät MH 3-0	Übertischgerät MH 4-0	Übertischgerät MH 6-0	Übertischgerät MH 7-0					
Abmessungen	cm Höhe 13,2 x Breite 18,7 x Tiefe 8,0				cm Höhe 13,2 x Breite 18,7 x Tiefe 8,0				
Wasseranschlüsse	Schraubanschlüsse G 3/8"				Schraubanschlüsse G 3/8"				
Warmwasserleistung bei $\Delta t = 25 \text{ K}^2$	l/min 2,0	l/min 2,5	l/min 3,3	l/min 3,7	l/min 2,0	l/min 2,5	l/min 3,3	l/min 3,7	
Ein-/Ausschaltwassermenge	ca. l/min 1,6 / 1,2	ca. l/min 1,8 / 1,4	ca. l/min 2,1 / 1,7	ca. l/min 2,4 / 2,0	ca. l/min 1,6 / 1,2	ca. l/min 1,8 / 1,4	ca. l/min 2,1 / 1,7	ca. l/min 2,4 / 2,0	
Ausstattung	Spezial-Strahlregler								
Blankdraht-Heizsystem / $\Omega \text{ cm}^1$	• / 800	• / 800	• / 800	• / 800	• / 800	• / 800	• / 800	• / 800	
Auswechselbare Heizpatrone	•	•	•	•	•	•	•	•	
Netzleitung	•	•	•	•	•	•	•	•	
T-Stück mit Druckschlauch	•	•	•	•	•	•	•	•	
Elektrische Anschlussdaten	Nennleistung kW	3,5	4,4 ³⁾	5,7 ³⁾	6,5 ³⁾	3,5	4,4 ³⁾	5,7 ³⁾	6,5 ³⁾
	Spannung V	1/N/PE~230	1/N/PE~230	1/N/PE~230	2/PE~400	1/N/PE~230	1/N/PE~230	1/N/PE~230	2/PE~400
	Nennstrom A	15	19	25	2 x 16	15	19	25	2 x 16
	erforderlicher Kabelquerschnitt in mm ²	1,5	2,5	2,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Prüfzeichen VDE / Schutzart	•/IP24 ⁴⁾	•/IP24 ⁴⁾	•/IP24 ⁴⁾	•/IP24 ⁴⁾	•/IP24	•/IP24	•/IP24	•/IP24	

- vorhanden bzw. ja 1) Zulässiger elektrischer Mindestwiderstand des Wassers bei 15 °C 2) Temperaturerhöhung z.B. von 15 auf 40 °C 3) Vorschriften sind in einzelnen Versorgungsgebieten unterschiedlich. Nur durch Fachmann anzuschließen! 4) Als Übertischgerät Schutzart IP25

Komplettanlagen mit drucklosen Armaturen

Untertischgerät mit Einhebelmischer

M3/ENM
technische Daten wie MH 3, steckerfertig



Untertischgeräte mit Zweigriffarmatur

M3/SNM
techn. Daten wie MH 3, steckerfertig



M4/SNM
techn. Daten wie MH 4, Festanschluss

Übertischgeräte mit Zweigriffarmatur

M3/SMB
technische Daten wie MH 3, 1/2", steckerfertig



M4/SMB, technische Daten wie MH 4, 1/2", Festanschluss

M7/SMB, technische Daten wie MH 7, 1/2", Festanschluss

Duschanlagen

M4/BGS
techn. Daten wie MH 4, 1/2", Festanschluss

M6/BGS, techn. Daten wie MH 6, 1/2", Festanschluss

M7/BGS, techn. Daten wie MH 7, 1/2", Festanschluss

